

Hot Farm 2025, tillägg till befintligt regelverk

1. Förutsättningar

Hot Farm är en varvtalsbegränsad dieseklass, där pumpelementen i insprutningspumpen är begränsad till 13 mm i Bosch P-pump, men fri i Bosch A och Minimec. Viktklasser och motorvolymen enligt nedan:

1.1 Viktklasser

3500 kg - Traktorer upp till 3500 kg, max 3200 rpm vid **max** 5,2L (max 5 cylindrar)

3500 kg - Traktorer upp till 3500 kg, max 2700 rpm vid **max** 5,2L (Ingen IC)

3500 kg - Traktorer upp till 3500 kg, max 2500 rpm vid **max** 6,2L

4 400 kg - Traktorer upp till 4 400 kg, max 2900 rpm vid **max** 5,5L

4 400 kg - Traktorer upp till 4 400 kg, max 2700 rpm vid **max** 6,2L

4 400 kg - Traktorer upp till 4 400 kg, max 2500 rpm vid **max** 7,0L

5700 kg - Traktorer upp till 5700 kg, max 2900 rpm vid **max** 7,0L

5700 kg - Traktorer upp till 5700 kg, max 2700 rpm vid **max** 7,8L

5700 kg - Traktorer upp till 5700 kg, max 2500 rpm vid **max** 8,3L

1.2 Motor och kraftöverföring

Traktorn skall ha utvändigt, standard, växellåda och bakaxel. Vatteninsprutning eller tillsatsgas är inte tillåtet, ett laddsteg är tillåtet med turbo. Det är tillåtet att byta motor inom samma märkesfamilj, under förutsättning att motorn passar "bolt on" dvs inga special adapterplattor får monteras.